

Řada LK EVI Plus (inverter)		LK	LK-24P
KÓD SVT		-	SVT 31006
Topný výkon A2/W35		kW	15,03
Topný výkon A7/W35		kW	20,9
COP A2/W35		w/w	3
COP A7/W35		w/w	3,94
Energetická třída			A++
Výkon topení		kW	10,0 – 25,0
Výkon chlazení		kW	6,4 – 15,8
Napětí		V/Hz	380V/3N/50Hz
Jmenovitý příkon topení		kW	2,8 – 5,7
Jmenovitý příkon chlazení		kW	3,4 – 6,8
Maximální příkon		kW	12,5
Jmenovitý proud		A	15
Rozběhový proud		A	20,3
Doporučená teplota výstupní vody		°C	TUV: 55°C / topení 40 – 45°C / chlazení 12 – 7°C
Průtok vody		m³/h	4,2
Chladivo / g			R32 /3,400g
Ekvivalent CO2		t	2,30
Krytí			IPX4
Hladina akustického tlaku		dB(A)	53 – 59
Ovládání			Mikropočítač, ovládací panel LCD
Kompresor	Typ		DC Inverter
	Počet		2
	Značka		Panasonic
Oběhové čerpadlo	Značka		GRUNDFOS
	Výtlak	m	5,5
Jednotka	Rozměry	mm	1178x450x1605
	Hmotnost	kg	206
Ventilátor	Typ		Interní motor, listy – slitina magnesium – hliník
	Počet motorů		2
	Příkon min/max	W	45/130
	Otáčky min/max	ot/min	300/850
Pracovní teplota		°C	-25 až 46
Připojení – vstup			DN 32
Připojení – výstup			DN 32
Testováno za podmínek:			
Topení: DB/WB: 7°C / 6°C ; Voda vstup: 40°C ; Voda výstup: 45°C Chlazení: DB/WB: 7°C / 6°C ; Voda vstup: 12°C ; Voda výstup: 7°C			

LK-24P

