

Řada LK EVI Green Therm (inverter)		LK	LK-17GT
KÓD SVT			SVT 31123
Jmenovitý tepelný výkon (pRated)		kW	12,6
Topný výkon A2/W35 * (30Hz)		kW	7,038
Topný výkon A7/W35 * (30Hz)		kW	7,508
COP A2/W35		w/w	4,94
COP A7/W35		w/w	6,63
Energetická třída			A+++
Výkon topení		kW	8 – 22
Výkon chlazení		kW	4,2 – 15
Napětí		V/H z	380V/3N/50Hz
Jmenovitý příkon topení		kW	1,6 – 6,9
Jmenovitý příkon chlazení		kW	1,8 – 7,3
Maximální příkon		kW	9
Jmenovitý proud		A	11
Rozběhový proud		A	15,8
Doporučená teplota výstupní vody		°C	TUV: 55°C / topení 40 – 45°C / chlazení 12 – 7°C
Průtok vody		m³/h	2,9
Chladivo / g			R290 /1300g
Ekvivalent CO2		t	0,0039
Krytí			IPX4
Hladina akustického tlaku		dB(A)	46 – 62
Ovládání			Mikropočítač, ovládací panel LCD
Kompresor	Typ		DC Inverter
	Počet		2
	Značka		Panasonic
Oběhové čerpadlo	Značka		GRUNDFOS
	Výtlak	m	5,5
Jednotka	Rozměry	mm	1250x540x1330
	Hmotnost	kg	202
Ventilátor	Typ		Interní motor, listy – slitina magnesium – hliník
	Počet motorů		2
	Příkon min/max	W	27/70
	Otáčky min/max	ot/m in	300/850
Pracovní teplota		°C	-25 až 46
Připojení – vstup			DN 32
Připojení – výstup			DN 32

**při 30Hz, maximální výkon je 97Hz*

LK-17GT

