

| Řada ON-OFF Monoblock EVI | | LK | CZ/S1 | CZ/S2 |
|---|----------|-------------------|--|---------------|
| KÓD SVT | | | 21354 | 21355 |
| Topný výkon A2/W35 | | kW | 8 | 14 |
| Topný výkon A7/W35 | | kW | 9 | 16 |
| COP A2/W35 | | w/w | 3,360 | 3,528 |
| COP A7/W35 | | w/w | 3,975 | 4,070 |
| Energetická třída | | | A+ | A+ |
| Výkon chlazení | | kW | - | - |
| Napětí | | V/Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz |
| Jmenovitý příkon topení | | kW | 2,85 | 4,5 |
| Jmenovitý příkon chlazení | | kW | - | - |
| Maximální příkon | | kW | 3,2 | 6 |
| Jmenovitý proud | | A | 5,1 | 8 |
| Rozběhový proud | | A | 7,5 | 12 |
| Doporučená teplota výstupní vody | | °C | TUV: 55°C / topení 40 – 45°C / chlazení 12 – 7°C | |
| Průtok vody | | m ³ /h | 2,1 | 2,8 |
| Chladivo / g | | | R407c/3000g | R407c / 4600g |
| Krytí | | | IPX4 | IPX4 |
| Ovládání | | | Mikropočítač, ovládací panel LCD | |
| Kompresor | Typ | | Scroll | |
| | Počet | | 1 | |
| | Značka | | COPELAND EVI | |
| Jednotka | Rozměry | mm | 1040x460x855 | 1040x460x1385 |
| | Hmotnost | kg | 110 | 145 |
| | Hluk | dB | ≤ 50 | ≤ 53 |
| Ventilátor | Typ | | Interní motor, listy – plast | |
| Pracovní teplota | | °C | -25 až 46 | -20 až 45 |
| Připojení – vstup | | | DN 25 | DN 32 |
| Připojení – výstup | | | DN 25 | DN 32 |
| Testováno za podmínek: | | | | |
| <i>Topení: DB/WB: 7°C / 6°C ; Voda vstup: 40°C ; Voda výstup: 45°C</i> | | | | |
| <i>Chlazení: DB/WB: 7°C / 6°C ; Voda vstup: 12°C ; Voda výstup: 7°C</i> | | | | |



CZ/S1



CZ/S2